

# Дезинтегратор для волокнистых материалов

YT-PL28-2



Это стандартный дезинтегратор для волокнистых материалов вертикального типа, который также называют измельчителем или мельницей для волокон. Волокнистое сырье с высокой скоростью перемешивается в воде, в результате чего отдельные волокна разделяются на пучки. В дальнейшем они используются для изготовления листовых материалов, измерения фильтрующей способности, а также для подготовки к сортировке массы.

Особенности конструкции: данное устройство имеет вертикальное исполнение. Контейнер изготовлен из прочного прозрачного материала. Также прибор оснащен датчиком числа оборотов.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ▶ волокнистая масса: 24 г сухого сырья, концентрация 1,2 %, 2000 мл;
- ▶ объем: 3,46 л;
- ▶ объем волокнистой массы: 2000 мл;
- ▶ лопасть:  $\varnothing$  90 мм, радиус лопасти соответствует стандартам;
- ▶ частота вращения: 3000 об/мин  $\pm$ 5 об/мин.;
- ▶ стандарт оборотов: 50000 об. (можно настроить по своему усмотрению);
- ▶ размеры (Ш x Г x В): 500 x 400 x 740 мм;
- ▶ масса: 80 кг.

## СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:

- ▶ TAPPI T 205,
- ▶ ISO 5263.

